

DAMPFBREMSFOLIE BLAU/WEISS

PRODUKTBESCHREIBUNG

Dampfbremssfolie mit Flammenschutz gemäß Baustoffklasse E zur Windabdichtung von Sparrenvollämmungen. Die weiß-blauen Streifen auf der Folie sind nicht nur ein Gütezeichen, sondern ergeben beim Verlegen eine ideale Schnitthilfe für Aussparungen und Zuschnitte.

Durch die hohe Eigenstabilität der Dampfbremse kann die Bahn mit einfachsten Mitteln zügig, sicher und dauerhaft verlegt werden. Das spart Arbeit, Zeit und somit auch Kosten.

(Art.-Nr. FB2) nach DIN EN 13984 Brandklasse E



Die Dampfbremssfolie ist nicht diffusionsoffen.

TECHNISCHE DATEN

Rohstoff	PE	
Farbe	blau / weiß gestreift	
Dichte	DIN 53352	0,94 g/cm ²
Brandverhalten	DIN 4102	B 2
sd-Wert 200 µ	DIN 52615	> 140m
Lagerbedingungen	3 Monate bei Raumtemperatur, geschützt vor UV-Strahlungen	

Artikel-Nr.	Abmessung		Verpackungseinheit	
12450	0,20 mm	4,0x25m	100m ² /Rol	52 Rol/Pal

Stand 01/2026

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle früheren Ausgaben Ihre Gültigkeit. Für die Güte unseres Materials garantieren wir im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Aufgrund der vielen unterschiedlichen Untergründe und Anwendungsverhältnisse können wir jedoch keine Haftung für das Verarbeitungsergebnis übernehmen. Wir empfehlen deshalb, durch Eigenversuche die jeweilige Anwendung zu überprüfen.

