

FOLIENKLEBER LF

ANWENDUNG

Der Folienkleber zur dauerhaften, luftdichten Verklebung von Folien aus PE, PVC, EPDM, Kraftpapieren, Vliesen, Pappen und Aluminium auf Untergründen wie Mauerwerk, Beton, Putz, Holz und Metall.

Mit und ohne Anpresslatte verwendbar. Bleibt dauerhaft selbstklebend und elastisch.

Lösemittelfrei und geruchsneutral.

Die Haftflächen müssen sauber, trocken, trag-, staub- und fettfrei sein. Den Kleber als 8 mm dicke Raupe lückenlos auf den Untergrund auftragen. Bei starken Unebenheiten entsprechend auffüllen. Dampfbremse locker mit Schlaufe montieren und auf Folienkleber andrücken. Bis zur vollständigen Aushärtung (2-3 Tage) nicht auf Zug belasten.

EIGENSCHAFTEN

Der Kleber verdickt durch Verdunsten von Wasser und bildet eine dauerhafte, feuchtbeständige Verbindung. Damit erreichen Sie einen dauerhaft luftdichten Anschluss gemäß DIN 4108.7.

TECHNISCHE DATEN

<u>Basis</u>	Polyurethan-Dispersion
<u>Verarbeitungstemperatur</u>	+5°C bis 50°C
<u>Temperaturbeständigkeit</u>	-25°C bis +80°C
<u>Lagerzeit</u>	ca. 12 Monate beim Raumtemperatur, vor Frost schützen
<u>Verpackung</u>	310 ml Kartusche



Artikel-Nr.	Ausführung	Verpackungseinheit	
15230	lichtblau	310 ml Kartusche	20 Stk/Ktn

BESONDERE HINWEISE

Unser Merkblatt soll nach bestem Wissen beraten. Es beruht auf zuverlässigen Versuchsreihen und auf einer langjährigen Erfahrung. Die Angaben sind unverbindliche Hinweise. Vor einer Verwendung dieses Produktes sind entsprechende Eigenversuche vorzunehmen, um sicherzustellen, dass das Produkt die geforderten Bindungen erfüllt.

Stand 01/2026

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle früheren Ausgaben Ihre Gültigkeit. Für die Güte unseres Materials garantieren wir im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Aufgrund der vielen unterschiedlichen Untergründe und Anwendungsverhältnisse können wir jedoch keine Haftung für das Verarbeitungsergebnis übernehmen. Wir empfehlen deshalb, durch Eigenversuche die jeweilige Anwendung zu überprüfen.

