

WEICH-PVC-KLEBEBAND GLATT

PRODUKTBE SCHREIBUNG

Dieses Klebeband besteht aus Widerstandsfähigem und schmiegsamen Weich-PVC-Folie beschichtet mit **Naturkautschukkleber**.

Wasserdicht und beständig gegen Feuchtigkeit, Öle, Laugen, Säuren und viele andere Chemikalien, sowie mechanischen Beschädigungen. UV-beständig und nach bis zu 2 Wochen von vielen Untergründen rückstandsfrei entfernbar.

Das Klebeband wird hauptsächlich als Schutzband für langfristiges Abkleben außen und innen verwendet. z. B. beim Abkleben von Fensterrahmen, Fensterbänken, Fliesensockeln, etc.



TECHNISCHE DATEN

Typische Mittelwerte

Farbe	orange und weiß		
Einsatzbereich	Außen und Innen		
Klebstoffart	Naturkautschuk		
Temperaturbeständig	ca. 80° C		
Einsatzdauer	ca. 2 Wochen		
Rollenlänge	33 lfm		
Materialstärke	ca. 0,140 mm		
Reisskraft	ca. 16 N/cm	Bruchdehnung 100%	
Klebekraft auf Stahl	ca. 1,4 N/cm		

Artikel-Nr.	Ausführung		Verpackungseinheit
10692	orange	50mm x 33m	36 Rol/Ktn
10701	weiss	50mm x 33m	36 Rol/Ktn

HINWEIS

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den obenstehenden technischen Daten, sofern nicht anders angegeben, um Mittelwerte handelt, die weder als Höchst- noch als Mindestwerte herangezogen werden können. Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen vorzunehmen.

Stand 01/2026

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit. Für die Güte unseres Materials garantieren wir im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Aufgrund der vielen unterschiedlichen Untergründe und Anwendungsverhältnisse können wir jedoch keine Haftung für das Verarbeitungsergebnis übernehmen. Wir empfehlen deshalb, durch Eigenversuche die jeweilige Anwendung zu überprüfen.

