


KREPP-KLEBEBAND FEIN 60°

PRODUKTDESCRIPTION

Universelles Malerband in Standard-Qualität. Schwach gekrepptes, imprägniertes Papier-Abdeckband. Dispersionsfarbenbeständig, leicht und ohne Klebmasserückstände entfernbar. Beständig gegen Wasser, Verdünnungsmittel und Öl. Reissfest und schmiegsam (generell Testversuche notwendig).

Einsatz für Stukkateur-, Gips-, Maler- sowie Putzarbeiten. Randscharfes Abkleben bei allen Maler- und Gipsarbeiten. Einwandfreies Arbeiten bei der Abklebung von Kurven. Auf allen glatten und leicht rauen Untergründen einsetzbar.



TECHNISCHE DATEN

Typische Mittelwerte

Einsatzbereich	Innen
Temperaturbeständig	ca. 60° C
Einsatzdauer kurzfristig	(max. 1 Woche)
Materialstärke	ca. 0,132 mm
Reisskraft	ca. 90 N/25mm

Artikel Nr.	Ausführung	Verpackungseinheit
10650	19mmx50m	48 Rol/Ktn
10651	25mmx50m	36 Rol/Ktn
10652	30mmx50m	32 Rol/Ktn
10653	38mmx50m	24 Rol/Ktn
10654	50mmx50m	24 Rol/Ktn

Stand 01/2026

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle früheren Ausgaben Ihre Gültigkeit. Für die Güte unseres Materials garantieren wir im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Aufgrund der vielen unterschiedlichen Untergründe und Anwendungsverhältnisse können wir jedoch keine Haftung für das Verarbeitungsergebnis übernehmen. Wir empfehlen deshalb, durch Eigenversuche die jeweilige Anwendung zu überprüfen.

HINWEIS

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den obenstehenden technischen Daten, sofern nicht anders angegeben, um Mittelwerte handelt, die weder als Höchst- noch als Mindestwerte herangezogen werden können. Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen vorzunehmen.

