


ECKWINKEL

Kantenschützer werden im Trockenausbau verwendet z.B. bei Gipskartonplatten.

Aluminium-, Edelstahl- oder PVC-Eckleiste gelocht. 25 mm x 25 mm

Art.Nr.	Ausführung	VE
14031	Alu mit Prägung 2,50 m	200 Stäbe 500 m/Ktn
14040	Alu glatt 2,00 m	200 Stäbe 400 m/Ktn
14041	Alu glatt 2,50 m	200 Stäbe 500 m/Ktn
14042	Alu glatt 3,00 m	200 Stäbe 600 m/Ktn
14960	Edelstahl 2,50 m	25 Stäbe 62,5 m/Ktn
13060	PVC 2,50 m	25 Stäbe 62,5 m/Ktn
14051	Alu 135° 2,50 m	200 Stäbe 500 m/Ktn




PVC-ECKWINKEL von der Rolle - für Winkel von 50-180°

Der PVC-Eckwinkel mit **flexiblem Winkel** ist geeignet für eine optimale und saubere Ausbildung der Eckwinkel über und unter 90° oder auch als Alternative zum Alu-Eckwinkel verwendbar.

PVC-Eckleiste gelocht. 24 mm x 24 mm

Art.Nr.	Ausführung	VE
14075	PVC - flach aufgerollt 2,50 m	25 m/Rolle



ALU-GÖPPINGER-PROFIL blank

Kantenschützer werden im Trockenausbau verwendet z.B. bei Gipskartonplatten.

Aluminium-Eckleiste blank, einseitig gelocht, für ca. 1 mm Putzstärke

Art.Nr.	Ausführung	VE
14060	2,50 m	200 Stäbe 500 m/Ktn
14061	3,00 m	200 Stäbe 600 m/Ktn




ALU-KANTENSCHUTZ auf Rolle

Kantenschützer werden im Trockenausbau verwendet z.B. bei Gipskartonplatten.

Alu-Streifen mit 52 mm breitem Papierträger.

Art.Nr.	Ausführung	VE
14071	30 m/Rol	10 Rol/Ktn



RISY-TAPE Corner

Das Eckprofil wird im Trockenbau verwendet. Es ist stoß- und reißfest und es gibt keine Kantenabrisse. Für Innen- und Außenecken in beliebiger Winkelstellung.

Schenkellänge: 30,5 mm

Art.Nr.	Ausführung	VE
14185	61 mm x 30,5 m/Rol	1 Rol

