

SCHUTZFOLIE SELBSTKLEBEND

ANWENDUNG

Der zuverlässige Helfer für langfristiges Schützen von u. a. Glasflächen, Treppen, Stein- und Teppichböden, bei Maler- und Gipserarbeiten Außen und Innen, sowie für Fassadenreinigung. Die Schutzfolie ist selbst nach längerer Zeit noch rückstandsfrei abzulösen.

EIGENSCHAFTEN

Die Schutzfolie besteht aus einer widerstandsfähigen, einseitig beschichteten PE-Folie. Die Schutzfolie ist mit einem UV-beständigem Acrylatkleber beschichtet und nach bis zu 4 Wochen von vielen Untergründen rückstandsfrei entfernbar. Sie ist beständig gegen Wasser, Öl, mechanische Beschädigungen und viele chemische Einflüsse.

TECHNISCHE DATEN

Träger: Polyethylenfolie
Gesamtdicke: 50 µ
Dehnung bis Bruch: längs 200 %, quer 400 %
Klebkraft auf Stahl: 0,9 N/cm
Zugfestigkeit: längs 14 N/mm², quer 32,5 N/mm²
Klebstoff: Acrylat
Temperaturbeständigkeit: bis 60 °C
Länge: 100 m
Kerndurchmesser: 76 mm

Artikel-Nr.	Ausführung	Verpackungseinheit
11190	blau 0,25m x 100m	20 Rol/Ktn
11191	blau 0,50m x 100m	20 Rol/Ktn
11190	Blau/transp. 1,00m x 100m	20 Rol/Ktn

BESONDERE HINWEISE

Unser Merkblatt soll nach bestem Wissen beraten. Es beruht auf zuverlässigen Versuchsreihen und auf einer langjährigen Erfahrung. Die Angaben sind unverbindliche Hinweise. Vor einer Verwendung dieses Produktes sind entsprechende Eigenversuche vorzunehmen, um sicherzustellen, dass das Produkt die geforderten Bindungen erfüllt.

Stand 12/2025

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle früheren Ausgaben Ihre Gültigkeit. Für die Güte unseres Materials garantieren wir im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Aufgrund der vielen unterschiedlichen Untergründe und Anwendungsverhältnisse können wir jedoch keine Haftung für das Verarbeitungsergebnis übernehmen. Wir empfehlen deshalb, durch Eigenversuche die jeweilige Anwendung zu überprüfen.

