

ATTIKAPROFIL

PRODUKTAUSSTATTUNG

Attikaprofil mit gelochtem Schenkel, Abzugskante und verschweißtem VWS-Gewebe.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Präzise Kantenausbildung
- Exakter und geradliniger Putzabschluss
- Einfache Verarbeitung
- Mit Glasfasergewebe 160gr (ETAG 004)
- Gezielte Ableitung von Regenwasser



VERARBEITUNGSHINWEISE

Attikaprofil blasen- und faltenfrei in die aufgetragene Armierungsschicht einlegen und unter die Blechabdeckung schieben.

Der Gewebeschenkel muss mit der Armierungsmasse vollständig überdeckt sein. Das Gewebe der Flächenarmierung bis an die Abzugskante heranzuführen.

TECHNISCHE DATEN

Produkt	Attikaprofil
Profillänge	2,5 m
Verpackungseinheit	25 Stk./Karton
Verpackungsinhalt	62,5 lfm/Karton
Verpackungseinheit/ Palette	40 Karton/Palette
Inhalt/ Palette	2500 lfm/Palette
Material Profil	Polyvinylchlorid (PVC)
Artikel-Nummer	18452

Stand 01/2026

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle früheren Ausgaben Ihre Gültigkeit. Für die Güte unseres Materials garantieren wir im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Aufgrund der vielen unterschiedlichen Untergründe und Anwendungsverhältnisse können wir jedoch keine Haftung für das Verarbeitungsergebnis übernehmen. Wir empfehlen deshalb, durch Eigenversuche die jeweilige Anwendung zu überprüfen.

