

UNKRAUTVLIES / DRAINAGEVLIES


TRENN- UND FILTERVLIES FÜR DEN WEGE- UND TERRASSENBAU.

Die lange Lebensdauer und vielfältigen Einsatzmöglichkeiten im Garten- oder Landschaftsbau (auch außerhalb des Hausbaus) machen unser Drainage- und Unkrautvlies zu einem geschätzten Handwerkerprodukt.

Das **Premium Unkrautvlies** vermindert das Unkrautwachstum **wirkungsvoll**. Bei hartnäckigen Unkräutern (z.B. Löwenzahn, Ackerschachtelhalm) empfehlen wir das Material doppelt zu verlegen. Um die Stöße sicher vor durchdrückendem Unkraut zu schützen sind diese um ca. 15 cm zu überlappen. Ein hundertprozentiger Schutz kann nicht immer gewährleistet werden. Verhindert nicht den Pflanzenwuchs von oben z.B. durch Flugsamen. Bei Fachgerechter Verlegung entsteht keine Staunässe oder Pfützenbildung.

Unser Drainage- und Unkrautvlies ist außerdem geeignet als:

- beidseitig verlegbar - graue oder schwarze Seite nach oben.
- Wärmespeicher für Beete und Gewächshäuser
- Unterlage für Kies- oder Pflasterwege (Schichtdicke mind. 10cm)
- Frostsichere Abdeckung von Pflanzen und Stauden
- Neuanlagen bei Steingärten und Pflanzrabatten
- Trennlage bei unterschiedlichen Bodenschichten
- als Schutzvlies unter Teichfolien



Dieses kurze Video demonstriert eindrucksvoll die Wasserdurchlässigkeit unseres Unkraut- und Drainagevlieses.



TECHNISCHE DATEN

Gewicht:	ca. 160gr /m ²
Material:	Polyestervlies
Dicke:	ca, 1,5mm DIN EN ISO 964-1
Zugkraft:	längs > ca 200 N/5cm quer > ca 250 N/5cm DIN EN ISO 10319
Verrottungsfest:	ja
Stempeldurchdrückkraft:	1000N (GRK II) DIN EN ISO 12236

BEIDSEITIG VERWENDBAR
WASSERDURCHLÄSSIG
WITTERUNGSBESTÄNDIG
ATMUNGSAKTIV
DIFFUSIONSOFFEN

Artikel-Nr.	Abmessung	Verpackungseinheit	
10863	1,0 x 15m	40 Rollen = 600m ² /Palette	grau/schwarz
10864	1,0 x 30m	20 Rollen = 600m ² /Palette	grau/schwarz
10883	1,0 x 50m	14 Rollen = 700m ² /Palette	grau/schwarz
10885	2,0 x 50m	24 Rollen = 2400m ² /Palette	180 gr. schwarz

Stand 01/2026

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle früheren Ausgaben Ihre Gültigkeit. Für die Güte unseres Materials garantieren wir im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Aufgrund der vielen unterschiedlichen Untergründe und Anwendungsverhältnisse können wir jedoch keine Haftung für das Verarbeitungsergebnis übernehmen. Wir empfehlen deshalb, durch Eigenversuche die jeweilige Anwendung zu überprüfen.

