

BLECHANSCHLUSSPROFIL MIT GEWEBE

PRODUKTAUSSTATTUNG

Kunststoffprofil mit **Steckverbinder**, integriertem PE-Schaum und aufgeschweißtem Glasfasergewebe für die Ausbildung eines schlagregendichten Putzabschlusses bei Blechanschlüssen (z.B. Dachrandabschluss).

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Gezielte Ableitung von Regenwasser
- Präzise Kantenausbildung
- Mit integriertem Schaumband als Anschlag
- Keine Rissbildung durch Entkoppelung zum Blech
- Sauberer Abschluss
- Beweglicher und schlagregensicherer Blechanschluss
- Mit integriertem Steckverbinder



VERARBEITUNGSHINWEISE

Das Blechanschlussprofil bis zum **integrierten Schaumband** auf das bauseits vorhandene Blech stecken. Das Schaumband dient als Anschlag, um in späterer Folge auch Bewegungen ausgleichen zu können. Dabei sind Aufsteckprofil- und Blechstöße versetzt anzuordnen.

Die Profile im Stoßbereich mit dem **integrierten Steckverbinder** verbinden. Den Gewebestreifen anheben und den Unterputz in der Breite des Gewebestreifens vollflächig auf die Dämmstoffplatte auftragen. Der Gewebeschenkel muss mit der Armierungsmasse vollständig überdeckt sein. Das Gewebe der Flächenarmierung bis an die Abzugskante heranzuführen.

TECHNISCHE DATEN

Produkt	Blechanschlussprofil mit Gewebe
Profillänge	2,0 m
Verpackungseinheit	25 Stk./Karton
Verpackungsinhalt	50 lfm/Karton
Verpackungseinheit/ Palette	40 Karton/Palette
Inhalt/ Palette	2000 lfm/Palette
Material Profil	Polyvinylchlorid (Hart-PVC)
Artikel-Nummer	15321

Stand 01/2026

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle früheren Ausgaben Ihre Gültigkeit. Für die Güte unseres Materials garantieren wir im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Aufgrund der vielen unterschiedlichen Untergründe und Anwendungsverhältnisse können wir jedoch keine Haftung für das Verarbeitungsergebnis übernehmen. Wir empfehlen deshalb, durch Eigenversuche die jeweilige Anwendung zu überprüfen.

