


## COM-BAND / KOMPRIBAND 600 P schwarz, BG 1

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Vorkomprimiertes einseitig stark klebendes Fugendichtband aus getränktem PUR-Weichschaum. Es handelt sich dabei um ein dampfdiffusionsoffenes Material das sogar überstreichbar ist. Durch die hohe Verträglichkeit mit anderen Baustoffen entstehen vielfältige Anwendungsmöglichkeiten. Die Klebestelle muss öl- und fettfrei sowie trocken sein. Bei der Reinigung nicht mit stark essighaltigen Lösungen und Druckluft in Verbindung bringen.

**Erfüllt die Anforderungen der DIN 18 542 BG1**

Einsatz für Zimmerer-, Dach-, Stuckateur-, Gips-, sowie Malerarbeiten. Vor allem zur Abdichtung zwischen Fenster-/Türrahmen, Mauerwerk, Beton- und Trennwandelementen. Die Abdichtung erfolgt in nur einem Arbeitsgang und führt des Weiteren zu verbesserten Schall- und Wärmedämmwerten. Eine Vorbehandlung durch Primer/Voranstrich ist nicht notwendig. Unbedingt zu beachten ist, dass das Band nie um Ecken gelegt werden soll und eine Überlappung nicht möglich ist. Kann auch als Entkopplungsband verwendet werden.



### TECHNISCHE DATEN

Typische Mittelwerte

|                                             |                                        |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| Farbe                                       | schwarz                                |
| Klebstoffart                                | Acrylat mit flammhemmenden Zusätzen    |
| Temperaturbeständigkeit                     | -30° C bis + 90° C                     |
| Einsatzbereich                              | Außen und Innen                        |
| Einstufung nach                             | DIN 18 542 BG1 (schwer entflammbar)    |
| Brandverhalten                              | Baustoffklasse B1 (schwer entflammbar) |
| Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl $\mu$ | $\mu < 100$                            |
| Fugendurchlasskoeffizient                   | $\alpha < 0,1 \text{ m}^3/\text{hm}$   |
| Raumgewicht                                 | 100 kg/m <sup>3</sup>                  |
| Schlagregengedichte                         | > 600 Pa (entspricht Windstärke 11)    |

| Artikel-Nr. | für Fugen: | Ausführung  | Verpackungseinheit |
|-------------|------------|-------------|--------------------|
| 13720       | 2-3mm      | 10mmx 12,5m | 30 Rol/Ktn         |
| 13721       | 3-5mm      | 15mmx 10,0m | 20 Rol/Ktn         |
| 13722       | 4-7mm      | 20mmx 8,0m  | 15 Rol/Ktn         |
| 13723       | 5-8mm      | 25mmx 6,6m  | 12 Rol/Ktn         |



Spezialklammer als Zubehör erhältlich.

Stand 01/2026

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle früheren Ausgaben Ihre Gültigkeit. Für die Güte unseres Materials garantieren wir im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Aufgrund der vielen unterschiedlichen Untergründe und Anwendungsverhältnisse können wir jedoch keine Haftung für das Verarbeitungsergebnis übernehmen. Wir empfehlen deshalb, durch Eigenversuche die jeweilige Anwendung zu überprüfen.

### HINWEIS

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den obenstehenden technischen Daten, sofern nicht anders angegeben, um Mittelwerte handelt, die weder als Höchst- noch als Mindestwerte herangezogen werden können. Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen vorzunehmen.

