

PE-BAUTENSCHUTZBAND/PUTZERBAND „PREMIUM“

PRODUKTBESCHREIBUNG

Dieses Klebeband besteht aus einem PE-beschichtetem Polyesterfadengelege, das einseitig mit einem synthetischen Kautschukkleber beschichtet ist. Es hat eine hohe Anfangshaftung und klebt auch bei niedrigeren Temperaturen. Geeignet im Außen- und Innenbereich, bis zu 2 Wochen UV-beständig. Es ist bestens geeignet für leicht raue und raue Untergründe.

- UV-beständig
- starke Soforthaftung
- leicht abrollbar
- formanpassungsfähig
- Klebekraft: ●●●●
- UV-beständig: ●●
- Reißfest: ●●●
- Temperaturbeständig: ●●



TECHNISCHE DATEN

Typische Mittelwerte

Banddicke	0,175mm
Bruchlast	5 N/cm
Bruchdehnung	25 %
Zugfestigkeit	30 N/cm
Klebkraft auf Stahl	7 N/cm
Klebstoff	synthetischer Kautschuk
Temperaturbeständigkeit	bis +75°C
Anwendungstemperatur	0°C bis +40°C
Lagertemperatur	+12°C bis +25°C

LAGERUNG: Klebebänder, die unter der empfohlenen Temperatur gelagert waren, müssen vor Gebrauch auf diese erwärmt werden. Dies kann bis zu 24 Stunden dauern.

Artikel-Nr.	Ausführung	Verpackungseinheit
10545	weiss	48mmx33m 36 Rol/Ktn

Stand 01/2026

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle früheren Ausgaben Ihre Gültigkeit. Für die Güte unseres Materials garantieren wir im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Aufgrund der vielen unterschiedlichen Untergründe und Anwendungsverhältnisse können wir jedoch keine Haftung für das Verarbeitungsergebnis übernehmen. Wir empfehlen deshalb, durch Eigenversuche die jeweilige Anwendung zu überprüfen.

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den obenstehenden technischen Daten, sofern nicht anders angegeben, um Mittelwerte handelt, die weder als Höchst- noch als Mindestwerte herangezogen werden können. Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen vorzunehmen.

